

## QS Checkliste für Schienen- und Geländeaufstecksatz nach Fertigstellung bzw. vor dem Versand

Auftragsnummer: \_\_\_\_\_

Kommission/Kunde: \_\_\_\_\_

Mitarbeiter: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Prüfdatum/Prüfername \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Prüfpunkte	O.K. .	Nicht O.K.	Wenn nicht O.K. Problem behoben	Nicht vorhanden	Bemerkungen
Vollständigkeit der Komponenten laut Beladefliste					
Funktionskontrolle am Wagen -Wagenheber -Hohlachsen -Einsteckachsen mit Räder -Verriegelungselemente -Deichsel					
Teile auf Beschädigungen prüfen -Lackierte Teile -Eloxierte Teile					
Vor dem Verpacken Schmieren !! -Schmiernippel mit Fettpresse (Lenkrad, Stehlager) -Hohlachse innen durchwischen und mit Hochleistungsprühl öl (HHS2000 Würth) - Steckachsen ölen HHS2000 - Wagenheber Gelenke, Spindel Sprühfett - Schutzstrümpfe aufschieben.					
Bei Versand geschlossene Verpackung, Teile gegen Verrutschen sichern. Hohlachse festschrauben.					

Zusatzbemerkungen:

---

---

---